

Product data sheet

Characteristics

NSYCAG12LPH1

Vodotesni brezcondenzacijski ventili IP68 Ø
M12 F16 litrov/uro pri 0,07 bar



Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Izdelek	ClimaSys CA
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLS Thalassa PLM Thalassa TBS Thalassa TBP
Izdelek ali sestavni del	Ventil za sprostitvev tlaka
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek za toplotno upravljanje
Okoljske značilnosti	Vodoodporen
Način pritrjevanja	Privit
Sestava naprave	1 Ventil
Količina na set/komplet	Komplet 10

Komplementarno

Material	Membrana Akrilni kopolimer PA6
Premer	11,5 Mm
Višina	17,1 Mm
Širina	18,3 Mm
Upočasnitev plamena	V2
Delovna temperatura	-40...150 °C
Prepustnost	16 l/h
Razlika v tlaku	< 1 bar

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	4 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	12 Cm
Dolžina embalaže 1	12 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
