

NSYCCOTH0

ClimaSys CC - termostat 250 V - temp. razpon
0 do 60 °C - NO - °C



Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Ime izdelka	ClimaSys CC
Izdelek ali sestavni del	Preprost termostat
Območje nastavitve temperature	0...60 °C
Prikazane informacije	Temperatura v °C

Komplementarno

Vhodna napetost	250 V
Tip senzorja	Bikovinski
Tip kontakta in sestava	NO
Kontaktna upornost	10 MOhm
Življenjska doba v ciklih	100000 Ciklov
Maksimalna preklopna zmogljivost	2 A 120 do 250 V AC Induktivno 0,6 10 A 250 V AC Upor 15 A 120 V AC Upor 30 W DC
Električna povezava	4 terminali 2,5 mm ²
Montažni način	Vpeto
Višina	Zunanji 68 mm
Širina	Zunanji 33 mm
Globina	Zunanji 44 mm
Teža izdelka	40 G
Lokacija montaže	35 mm DIN letev Na montažni plošči Križne letve Spacial upright
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...80 °C
IP stopnja zaščite	IP20
Histereza	7 %
Število odvodov	1 Funkcija prezračevanja
Material	PC
Barva	Svetlo siva
Upočasnitev plamena	Samo-gašenje v skladu s/zUL94 (materialV0)
Certifikati izdelkov	UL

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	64,667 G
Višina embalaže 1	4,5 Cm
Širina embalaže 1	6 Cm
Dolžina embalaže 1	8 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	100
Teža embalaže 2	7,447 Kg
Višina embalaže 2	24,5 Cm
Širina embalaže 2	32,5 Cm
Dolžina embalaže 2	41,5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------