



Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Ime izdelka	ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del	Odporni grelnik
Razpon energije	20 W
Vhodna napetost	12 do 24 V DC
Električna povezava	Kabel 2 x 0,75 mm ² 300 mm

Komplementarno

Delovni položaj	Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20
Certifikati izdelkov	UL VDE
Material	Ohišje Brizgan aluminij
Stanje uporabe	Zrakotesna omara Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom Potrebna je električna zaščita
Način pritrdjevanja	S sponkami
Montažna podpora	35 mm DIN letev

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	160 G
Višina embalaže 1	13,5 Cm
Širina embalaže 1	8,5 Cm
Dolžina embalaže 1	7 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	160 G
Višina embalaže 2	8 Cm
Širina embalaže 2	5,5 Cm
Dolžina embalaže 2	3 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------