



## Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Ime izdelka	ClimaSys CR
Izdelek ali sestavni del	Odporni grelnik
Razpon energije	20 W
Vhodna napetost	110 do 250 V AC 50/60 Hz
Električna povezava	Kabel 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> 300 mm

## Komplementarno

Delovni položaj	Vertikalno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20
Certifikati izdelkov	UL VDE
Material	Ohišje Brizgan aluminij
Višina	Zunanji 85 mm
Širina	Zunanji 25 mm
Globina	Zunanji 57 mm
Stanje uporabe	Zrakotesna omara Grelec mora biti nameščen s termičnim krmilnikom Potrebna je električna zaščita
Način pritrdjevanja	S sponkami
Montažna podpora	35 mm DIN letev

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	162 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	11 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	75
Teža embalaže 2	12,536 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P12
Število enot v embalaži 3	300
Teža embalaže 3	60,145 Kg
Višina embalaže 3	45 Cm

Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	120 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------