

Product data sheet

Characteristics

NSYCVF300M230PF

Umetno prezrač. Climasys IP54, 300 m³/h, 230 V, z izhodno rešetko in filtrom G2



Pregled

Dobavni rok	Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
-------------	--

Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Ime izdelka	ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del	Ventilator
Type of filter	Standard
Flow rate	Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom 300 m ³ /h 50 Hz Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom 350 m ³ /h 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost	145 do 253 V
Vhodna napetost	230 V 50/60 Hz

Komplementarno

Absorbed power	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] Nazivni tok	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Noise level < at	55...56 DB
Nosilni tipa	Krogla
Višina	Zunanji 268 mm
Širina	Zunanji 248 mm
Globina	Zunanji 116 mm
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Teža izdelka	1,3 Kg
Material	Izhodna rešetka Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva	Izhodna rešetka Siva RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Največji tlak	158 Pa Pretok 0 m ³ /h
Povezave - terminali	Faston konektor
IP stopnja zaščite	IP54

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Sestava naprave	1 Osni motor 2 Zaščitna maska Na sprednji in zadnji površini 1 Filter Prednji del osnega motorja 1 Izhodna rešetka Spredaj 1 Rezalna predloga 1 Napajalni kabel
Stanje uporabe	Okolje mora biti relativno čisto Filter je treba redno čistiti in menjavati Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,633 Kg
Višina embalaže 1	18,5 Cm
Širina embalaže 1	25 Cm
Dolžina embalaže 1	27 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	4
Teža embalaže 2	6,532 Kg
Višina embalaže 2	28 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------