

Product data sheet

Characteristics

NSYCVF38M48DPF

Umetno prezrač. Climasys IP54, 38 m³/h, 48 V DC, z izhodno rešetko in filtrom G2



Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Ime izdelka	ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del	Ventilator
Type of filter	Standard
Flow rate	Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom 44 m ³ /h
[Us] Nazivna napajalna napetost	36 do 56 V
Vhodna napetost	48 V DC

Komplementarno

Absorbed power	3,6 W
[In] Nazivni tok	0,07 A
Noise level < at	40...41 DB
Nosilni tipa	Krogla
Višina	Zunanji 137 mm
Širina	Zunanji 117 mm
Globina	Zunanji 49 mm
Dimenzije izreza	92 x 92 mm
Teža izdelka	0,23 Kg
Material	Izhodna rešetka Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva	Izhodna rešetka Siva RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Največji tlak	29 Pa Pretok 0 m ³ /h
Povezave - terminali	Kabel
IP stopnja zaščite	IP54
Sestava naprave	1 Osni motor 2 Zaščitna maska Na sprednji in zadnji površini 1 Filter Prednji del osnega motorja 1 Izhodna rešetka Spredej 1 Rezalna predloga
Stanje uporabe	Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature Okolje mora biti relativno čisto Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima Filter je treba redno čistiti in menjavati

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	265 G
Višina embalaže 1	15 Cm
Širina embalaže 1	15 Cm

Dolžina embalaže 1	10 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	265 G
Višina embalaže 2	7 Cm
Širina embalaže 2	12 Cm
Dolžina embalaže 2	14,5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbeni garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------