

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYCVF560M115PF

Umetno prezrač. Climasys IP54, 560 m<sup>3</sup>/h, 115 V, z izhodno rešetko in filtrom G2



### Pregled

Dobavni rok	Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
-------------	--

### Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Ime izdelka	ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del	Ventilator
Type of filter	Standard
Flow rate	Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom 562 m <sup>3</sup> /h 50 Hz Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom 586 m <sup>3</sup> /h 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost	103 do 122 V
Vhodna napetost	115 V 50/60 Hz

### Komplementarno

Absorbed power	65 W 50 Hz 83 W 60 Hz
[In] Nazivni tok	0,6 A 50 Hz 0,72 A 60 Hz
Noise level < at	59 DB
Nosilni tipa	Krogla
Višina	Zunanji 336 mm
Širina	Zunanji 316 mm
Globina	Zunanji 161 mm
Dimenzije izreza	291 x 291 mm
Teža izdelka	3,2 Kg
Material	Izhodna rešetka Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva	Izhodna rešetka Siva RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-15...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Največji tlak	140 Pa Pretok 0 m <sup>3</sup> /h
Povezave - terminali	Priključni blok
IP stopnja zaščite	IP54

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Sestava naprave	1 Osni motor 2 Zaščitna maska Na sprednji in zadnji površini 1 Filter Prednji del osnega motorja 1 Izhodna rešetka Spredej 1 Rezalna predloga
Stanje uporabe	Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima Filter je treba redno čistiti in menjavati Okolje mora biti relativno čisto

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	3,48 Kg
Višina embalaže 1	23 Cm
Širina embalaže 1	32 Cm
Dolžina embalaže 1	34 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	3,48 Kg
Višina embalaže 2	34,5 Cm
Širina embalaže 2	23 Cm
Dolžina embalaže 2	35 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------