



Pregled

Dobavni rok	Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
-------------	--

Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Ime izdelka	ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del	Ventilator
Type of filter	Standard
Flow rate	Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom 838 m ³ /h 50 Hz Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom 803 m ³ /h 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost	207 do 244 V
Vhodna napetost	230 V 50/60 Hz

Komplementarno

Absorbed power	150 W 50 Hz 195 W 60 Hz
[In] Nazivni tok	0,65 A 50 Hz 0,85 A 60 Hz
Noise level < at	75...76 DB
Nosilni tipa	Krogla
Višina	Zunanji 336 mm
Širina	Zunanji 316 mm
Globina	Zunanji 162 mm
Dimenzije izreza	291 x 291 mm
Teža izdelka	4,1 Kg
Material	Izhodna rešetka Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva	Izhodna rešetka Siva RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-15...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Največji tlak	170 Pa Pretok 0 m ³ /h
Povezave - terminali	Priključni blok
IP stopnja zaščite	IP54

Sestava naprave	1 Osni motor 2 Zaščitna maska Na sprednji in zadnji površini 1 Filter Prednji del osnega motorja 1 Izhodna rešetka Spredaj 1 Rezalna predloga
Stanje uporabe	Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra Filter je treba redno čistiti in menjavati Okolje mora biti relativno čisto

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	4,567 Kg
Višina embalaže 1	22,5 Cm
Širina embalaže 1	32,5 Cm
Dolžina embalaže 1	34,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	5,199 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------