

NSYCVF85M115PF

Umetno prezrač. Climasys IP54, 85 m³/h, 115 V, z izhodno rešetko in filtrom G2



Glavno

Skupina izdelkov	ClimaSys
Ime izdelka	ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del	Ventilator
Type of filter	Standard
Flow rate	Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom 79 m ³ /h 50 Hz Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom 92 m ³ /h 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost	75 do 126 V
Vhodna napetost	115 V 50/60 Hz

Komplementarno

Absorbed power	15 W 60 Hz 16 W 50 Hz
[In] Nazivni tok	0,207 A 50 Hz 0,179 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 DB
Nosilni tipa	Krogla
Višina	Zunanji 170 mm
Širina	Zunanji 150 mm
Globina	Zunanji 62 mm
Dimenzije izreza	125 x 125 mm
Teža izdelka	0,78 Kg
Material	Izhodna rešetka Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva	Izhodna rešetka Siva RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Največji tlak	50 Pa Pretok 0 m ³ /h
Povezave - terminali	Faston konektor
IP stopnja zaščite	IP54
Sestava naprave	1 Osni motor 2 Zaščitna maska Na sprednji in zadnji površini 1 Filter Prednji del osnega motorja 1 Izhodna rešetka Spredaj 1 Rezalna predloga 1 Napajalni kabel
Stanje uporabe	Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra Okolje mora biti relativno čisto Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima Filter je treba redno čistiti in menjavati

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	860 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	15,5 Cm
Dolžina embalaže 1	18 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	23,034 Kg
Višina embalaže 2	40 Cm
Širina embalaže 2	34,5 Cm
Dolžina embalaže 2	24 Cm
Tip enote v embalaži 3	PAL
Število enot v embalaži 3	240
Teža embalaže 3	250 Kg
Višina embalaže 3	100 Cm
Širina embalaže 3	120 Cm
Dolžina embalaže 3	240 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------