

Product data sheet

Characteristics

NSYCW56

Kontrolno okence IP55 z al. okvirjem in 3-mm akrilnim okencem 500 x 600 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del	Okno
Application	Večnamenski
Združljivost serije/ obsega	Spacial S3D Spacial CRN
Lokacija montaže	Namestitev na vrata ali plošče
Sestava naprave	2 Tečaj 1 Ključavnica 1 fixings and drilling template 1 frame with window
Material	Transparent acrylic aluminium
Tip ključavnice	Zaprtje s ključavnico
Število ključavnic	1
Številka ključa	2233X

Komplementarno

Višina	500 Mm
Širina	600 Mm
Globina	77 Mm
IP stopnja zaščite	IP55

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	4,808 Kg
Višina embalaže 1	66 Cm
Širina embalaže 1	53 Cm
Dolžina embalaže 1	12 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------