



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Application	Večnamenski
Lokacija montaže	Spredaj
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLA
Sestava naprave	1 Vrata Locking system
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Vrata Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Vrata Siva RAL 7035)
Tip ključavnice	Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic	1
Tip vrat	Navaden
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen 120 °) Reverzibilen 180 °)
Maksimalna obremenitev	30 kg/m ²
Višina	500 Mm
Širina	500 Mm

Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	3,3 Kg
Višina embalaže 1	79 Cm
Širina embalaže 1	6 Cm
Dolžina embalaže 1	55 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.