Product data sheet
Characteristics

NSYDPLM43TG
Steklena vrata za PLM43T brez zaklepanja

Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Application	Večnamenski
Lokacija montaže	Spredaj
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLM
Sestava naprave	1 Vrata
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Vrata Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Vrata Siva RAL 7035)
Tip vrat	Zastekljena
Odpiranje vrat na strani	Desna 180 °) Levo
Maksimalna obremenitev	50 kg/m²
Višina	430 Mm
Širina	330 Mm

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,768 Kg
Višina embalaže 1	36 Cm
Širina embalaže 1	5 Cm
Dolžina embalaže 1	47 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.