


Product data sheet

Characteristics

NSYLAMLDVDC

Večnamenska LED žarnica brez vtičnice -
24/48 V DC - 10W



Predstavitev

Serijska izdelka	Razsvetljava in električne vtičnice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za osvetlitev
Izdelek ali sestavni del	Svetilka
Aplikacija naprave	Večnamenski
Sestava naprave	1 Svetilka 1 fixing elements
Faktor moči	1

Komplementarno

Standardne vtičnice	Brez vtičnice
Nazivna moč žarnice	10 W
[Ue] Nazivna operativna napetost	24/48 V DC
Grlo žarnice	Integrirana LED
Tip žarnice	LED
Tip krmiljenja	Vgrajeno stikalo
Svetlobni tok	640 Lm
Temperatura barve	4000 K
Življenjska doba v urah	25000 H
Električna povezava	Kabel Hitri konektor 3 m Ni na voljo Kabel Hitri konektor 1 m Ni na voljo
Montažna podpora	Nosilec Kovinski deli DIN letev
Način pritrdjevanja	Vpet Vijaki Magnetna pritrditev
Združljivost serije/obsega	Spacial Thalassa
Material	PC (UL94 V-0)
Dolžina	372 Mm
Višina	63 Mm
Širina	40 Mm
Barva	Black (RAL 9005)

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Razred električne izolacije	Razred II
Elektromagnetna združljivost	EMC imuniteta EN 55015
Standardi	CSA C22.2 št. 14-10 UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 508 A UL 8750
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-16...65 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-10...60 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,845 Kg
-----------------	----------

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.