

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYLAMT5LD1

Stroškovno učinkovite LED luči - 120/230 V AC  
- 5W



### Predstavitev

Serijska izdelka	Razsvetljava in električne vtičnice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za osvetlitev
Izdelek ali sestavni del	Svetilka
Aplikacija naprave	Večnamenski
Sestava naprave	1 Svetilka 1 fixing elements 2 Kabel
Faktor moči	0,9

### Komplementarno

Standardne vtičnice	Brez vtičnice
Nazivna moč žarnice	5 W
[Ue] Nazivna operativna napetost	120/230 V AC 50/60 Hz
Grlo žarnice	Integrirana LED
Tip žarnice	LED
Tip krmiljenja	Vgrajeno stikalo
Svetlobni tok	500 Lm
Temperatura barve	4000 K
Življenjska doba v urah	25000 H
Električna povezava	Kabel Hitri konektor 3 m Na voljo Kabel Hitri konektor 1 m Na voljo
Montažna podpora	Kovinski deli Križne letve
Način pritrdjevanja	Magnetna pritrditev Vijaki
Združljivost serije/obsega	Spacial Thalassa
Dolžina	310 Mm
Višina	30,5 Mm
Barva	Aluminij

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Razred električne izolacije	Razred I
Standardi	IEC 60598
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-16...65 °C

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	530 G
Teža embalaže 2	11,153 Kg

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.