

Product data sheet

Characteristics

NSYLAMT5LD1VDC

Stroškovno učinkovite LED luči - 24/48 V DC - 5W



Predstavitev

Serija izdelka	Razsvetljava in električne vtičnice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za osvetlitev
Izdelek ali sestavni del	Svetilka
Aplikacija naprave	Večnamenski
Sestava naprave	1 Svetilka 1 fixing elements 2 Kabel
Faktor moči	1

Komplementarno

Standardne vtičnice	Brez vtičnice
Nazivna moč žarnice	5 W
[Ue] Nazivna operativna napetost	24/48 V DC
Grlo žarnice	Integrirana LED
Tip žarnice	LED
Tip krmiljenja	Vgrajeno stikalo
Svetlobni tok	470 Lm
Temperatura barve	4000 K
Življenjska doba v urah	25000 H
Električna povezava	Kabel Hitri konektor 3 m Na voljo Kabel Hitri konektor 1 m Na voljo
Montažna podpora	Kovinski deli Križne letve
Način pritrdjevanja	Vijaki Magnetna pritrditev
Združljivost serije/obsega	Spacial Thalassa
Dolžina	310 Mm
Višina	30,5 Mm
Barva	Aluminij

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Razred električne izolacije	Razred I
Standardi	IEC 60598
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-16...65 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,200 Kg
-----------------	----------

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.