

NSYPCVR126HD

Thalassa PHD zunanji robusten modul prezrač. strehe V 95 Š 1250 G 620 - IP55



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Anwendung	Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Prezračevalna streha
Aplikacija naprave	Večnamenski
Lokacija montaže	Na vrhu omare
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PHD suitable enclosure
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Jeklo z antikorozijsko oblogo
Barva	Siva RAL 7035)
Površinska obdelava	Poliestrski prah
Način pritrdjevanja	Z vijaki in kleščami 3)M6 - Točka pritrditve na streho
Korrosionsbeständigkeit	C4H ISO 12944
Višina	95 Mm
Širina	1250 Mm
Globina	620 Mm
IP stopnja zaščite	IP55 conforming to IEC 60529

Embalažna enota

Teža embalaže 1	33 Kg
-----------------	-------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.