

Product data sheet

Characteristics

NSYPLA10104G

Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 1000x1000x420 IP65



Predstavitev

| | |
|--------------------------|---|
| Skupina izdelkov | Thalassa |
| Ime izdelka | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Večnamenski |
| Izdelek ali sestavni del | Primerna omara |
| Version | PLA |
| Nominal height | 1000 Mm |
| Nominal width | 1000 Mm |
| Nominal depth | 420 Mm |
| Montaža omare | Stoječe |
| Sestava naprave | 1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 2 door 2 Zadnja plošča |

Komplementarno

| | |
|--------------------------|--|
| Tip ohišja | Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli |
| Tip vrat | Navaden Spređaj |
| Število vrat | 2 |
| Odpiranje vrat na strani | Desno in levo 120 °) |
| Tip ključavnice | 4-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni stolpec |
| Dostopnost za delovanje | Zadaj Spređaj |
| Odstranljivi deli | Door by hinges Zadnja plošča S pritrditvijo elementa |
| Material | Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni |
| Barva | Grey (RAL 7035) |
| Standardi | IEC 62208 UL 508 A |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 1 |
| Certifikati izdelkov | Veritas DNV Marine UL/CUL navedeni |

Okolje

| | |
|--|---------------------------------|
| IP stopnja zaščite | IP65 IEC 60529 Popolnoma zaprt) |
| IK stopnja zaščite | IK10 IEC 62262 Navadna vrata) |
| Požarna odpornost | 960 °C IEC 62208 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...90 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

| | |
|--------------------|-------------|
| Teža embalaže 1 | 44,000 Kg |
| Višina embalaže 1 | 1010,000 Mm |
| Širina embalaže 1 | 1030,000 Mm |
| Dolžina embalaže 1 | 480,000 Mm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |