

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYPLA1254G

Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 1250x500x420 IP65



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Enclosure type	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Version	PLA
Nominal height	1250 Mm
Nominal width	500 Mm
Nominal depth	420 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 1 Zadnja plošča 1 Vrata

### Komplementarno

Tip ohišja	Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spreddaj
Število vrat	1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen 120 °)
Tip ključavnice	4-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni stolpec
Dostopnost za delovanje	Spreddaj Zadaj
Odstranljivi deli	Door by hinges Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 5 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 12 NEMA 2 NEMA 13 NEMA 3S NEMA 1 NEMA 3R
Certifikati izdelkov	Veritas UL/CUL navedeni DNV Marine

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529 Popolnoma zaprt)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	34,854 Kg
Višina embalaže 1	161 Cm
Širina embalaže 1	53 Cm
Dolžina embalaže 1	48 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>