

Product data sheet

Characteristics

NSYPLA15104G

Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 1500x1000x420 IP65



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Enclosure type	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Version	PLA
Nominal height	1500 Mm
Nominal width	1000 Mm
Nominal depth	420 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 2 door 2 Zadnja plošča

Komplementarno

Tip ohišja	Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spređaj
Število vrat	2
Odpiranje vrat na strani	Desno in levo 120 °)
Tip ključavnice	4-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni stolpec
Dostopnost za delovanje	Zadaj Spređaj
Odstranljivi deli	Door by hinges Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	UL 508 A IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 2 NEMA 13 NEMA 12
Certifikati izdelkov	DNV Marine UL/CUL navedeni Veritas

Okolje

IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529 Popolnoma zaprt)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	75,409 Kg
Višina embalaže 1	1520,000 Mm
Širina embalaže 1	1030,000 Mm
Dolžina embalaže 1	480,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka