

Product data sheet

Characteristics

NSYPLA554G

Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 500x500x420 IP65



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Enclosure type	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Version	PLA
Nominal height	500 Mm
Nominal width	500 Mm
Nominal depth	420 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 1 Zadnja plošča 1 Vrata

Komplementarno

Tip ohišja	Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spređaj
Število vrat	1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen 120 °)
Tip ključavnice	2-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni jeziček
Dostopnost za delovanje	Zadaj Spređaj
Odstranljivi deli	Door by hinges Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 5 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3S NEMA 2 NEMA 3X NEMA 3R NEMA 3 NEMA 1
Certifikati izdelkov	DNV Marine Veritas UL/CUL navedeni

Okolje

IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529 Popolnoma zaprt)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	16,020 Kg
Višina embalaže 1	510,000 Mm
Širina embalaže 1	540,000 Mm
Dolžina embalaže 1	480,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka