

Product data sheet

Characteristics

NSYPLA754TG

Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 750x500x420 IP65, glazirana



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Enclosure type	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Version	PLA
Nominal height	750 Mm
Nominal width	500 Mm
Nominal depth	420 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 1 Zadnja plošča 1 Vrata

Komplementarno

Tip ohišja	Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Prozorna Spredej
Število vrat	1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen 120 °)
Tip ključavnice	2-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni jeziček
Dostopnost za delovanje	Spredej Zadaj
Odstranljivi deli	Door by hinges Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 5 NEMA 3 NEMA 12 NEMA 3X NEMA 3R NEMA 1 NEMA 2 NEMA 13 NEMA 3S
Certifikati izdelkov	DNV Marine Veritas UL/CUL navedeni

Okolje

IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529 Popolnoma zaprt)
IK stopnja zaščite	IK08 IEC 62262 Zastekljena vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	20,39 Kg
Višina embalaže 1	76 Cm
Širina embalaže 1	54 Cm
Dolžina embalaže 1	48 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka