

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYPLA776G

Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 750x750x620 IP65



### Predstavitev

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Skupina izdelkov         | Thalassa   |
| Ime izdelka              | Thalassa PLA   |
| Enclosure type           | Večnamenski  |
| Izdelek ali sestavni del | Primerna omara   |
| Version                  | PLA  |
| Nominal height           | 750 Mm   |
| Nominal width            | 750 Mm   |
| Nominal depth            | 620 Mm   |
| Montaža omare            | Stoječe  |
| Sestava naprave          | 1 Zgornji del<br>1 Spodnji del<br>2 Stranski del<br>1 Zadnja plošča<br>1 Vrata |

### Komplementarno

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tip ohišja               | Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli                              |
| Tip vrat                 | Navaden Spredej   |
| Število vrat             | 1   |
| Odpiranje vrat na strani | Reverzibilen 120 °)   |
| Tip ključavnice          | 2-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni jeziček   |
| Dostopnost za delovanje  | Zadaj<br>Spredej  |
| Odstranljivi deli        | Door by hinges<br>Zadnja plošča S pritrditvijo elementa                                     |
| Material                 | Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni  |
| Barva                    | Grey (RAL 7035)   |
| Standardi                | UL 508 A<br>IEC 62208   |
| Stopnja zaščite NEMA     | NEMA 3<br>NEMA 13<br>NEMA 3R<br>NEMA 3X<br>NEMA 2<br>NEMA 1<br>NEMA 5<br>NEMA 12<br>NEMA 3S |
| Certifikati izdelkov     | UL/CUL navedeni<br>Veritas<br>DNV Marine  |

### Okolje

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| IP stopnja zaščite                           | IP65 IEC 60529 Popolnoma zaprt) |
| IK stopnja zaščite                           | IK10 IEC 62262 Navadna vrata)   |
| Požarna odpornost                            | 960 °C IEC 62208                |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...90 °C                     |

## Embalažna enota

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE   |
| Število enot v embalaži 1 | 1     |
| Teža embalaže 1           | 29 Kg |
| Višina embalaže 1         | 78 Cm |
| Širina embalaže 1         | 78 Cm |
| Dolžina embalaže 1        | 65 Cm |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |