

NSYPLAT12126G

Stoj. om. iz pol. razl. PLAT z odp. zg. delom in pokrovom 1250x1250x620 IP44



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Enclosure type	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Version	PLAT
Nominal height	1250 Mm
Nominal width	1250 Mm
Nominal depth	620 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 2 door 2 Zadnja plošča 1 Nadstrešek

Komplementarno

Tip ohišja	Odprt zgornji in zaprti spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spredej
Število vrat	2
Odpiranje vrat na strani	Desno in levo 120 °)
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
Dostopnost za delovanje	Spredej Zadaj Zgoraj
Odstranljivi deli	Door by hinges Zadnja plošča S pritrditvijo elementa Nadstrešek S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	Veritas

Okolje

IP stopnja zaščite	IP44 IEC 60529 Z ventiliranim nadstreškom)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	76 Kg
Višina embalaže 1	128 Cm
Širina embalaže 1	128 Cm
Dolžina embalaže 1	65 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka