

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYPLAZ12123G

Stoj. om. iz pol. razl. PLAZ s podnožjem in odprtim sp. delom 1250x1250x320 IP54



### Predstavitev

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Skupina izdelkov         | Thalassa   |
| Ime izdelka              | Thalassa PLA   |
| Enclosure type           | Večnamenski  |
| Izdelek ali sestavni del | Primerna omara   |
| Version                  | PLAZ   |
| Nominal height           | 1250 Mm  |
| Nominal width            | 1250 Mm  |
| Nominal depth            | 320 Mm   |
| Montaža omare            | Stoječe  |
| Sestava naprave          | 1 Zgornji del<br>1 Spodnji del<br>2 Stranski del<br>2 door<br>2 Zadnja plošča<br>1 Podstavek |

### Komplementarno

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tip ohišja               | Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli |
| Tip vrat                 | Navaden Spredej   |
| Število vrat             | 2   |
| Odpiranje vrat na strani | Desno in levo 120 °)  |
| Tip ključavnice          | 4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke     |
| Dostopnost za delovanje  | Spredej<br>Dno<br>Zadaj   |
| Odstranljivi deli        | Door by hinges<br>Zadnja plošča S pritrditvijo elementa         |
| Material                 | Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni                        |
| Barva                    | Grey (RAL 7035)   |
| Standardi                | IEC 62208   |
| Certifikati izdelkov     | Veritas   |

### Okolje

|  |  |
|--|--|
| IP stopnja zaščite                           | IP54 IEC 60529 Podnožje tipa z odprtim dnom) |
| IK stopnja zaščite                           | IK10 IEC 62262 Navadna vrata)                |
| Požarna odpornost                            | 960 °C IEC 62208                             |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...90 °C                                  |

### Embalažna enota

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Teža embalaže 1    | 58,561 Kg   |
| Višina embalaže 1  | 1290,000 Mm |
| Širina embalaže 1  | 1280,000 Mm |
| Dolžina embalaže 1 | 380,000 Mm  |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |