

Product data sheet

Characteristics

NSYPLAZ1573G

Stoj. om. iz pol. razl. PLAZ s podnožjem in odprtim sp. delom 1500x750x320 IP54



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Enclosure type	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Version	PLAZ
Nominal height	1500 Mm
Nominal width	750 Mm
Nominal depth	320 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 1 Zadnja plošča 1 Vrata 1 Podstavek

Komplementarno

Tip ohišja	Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spredej
Število vrat	1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen 120 °)
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
Dostopnost za delovanje	Zadaj Dno Spredej
Odstranljivi deli	Door by hinges Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	Veritas

Okolje

IP stopnja zaščite	IP54 IEC 60529 Podnožje tipa z odprtim dnom)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	43,245 Kg
Višina embalaže 1	156 Cm
Širina embalaže 1	78 Cm
Dolžina embalaže 1	38 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka