

Product data sheet

Characteristics

NSYPLAZ5103G

Stoj. om. iz pol. razl. PLAZ s podnožjem in odprtim sp. delom 500x1000x320 IP54



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Enclosure type	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Version	PLAZ
Nominal height	500 Mm
Nominal width	1000 Mm
Nominal depth	320 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 2 door 2 Zadnja plošča 1 Podstavek

Komplementarno

Tip ohišja	Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spredej
Število vrat	2
Odpiranje vrat na strani	Desno in levo (120 °)
Tip ključavnice	2 points handle lock, 5 mm double-bar
Dostopnost za delovanje	Zadaj Spredej Dno
Odstranljivi deli	Door by hinges Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	Veritas

Okolje

IP stopnja zaščite	IP54 IEC 60529 Podnožje tipa z odprtim dnom)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	28,115 Kg
Višina embalaže 1	56 Cm
Širina embalaže 1	103 Cm
Dolžina embalaže 1	38 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka