

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYPLAZ754G

Stoj. om. iz pol. razl. PLAZ s podnožjem in odprtim sp. delom 750x500x420 IP54



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLA
Enclosure type	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Version	PLAZ
Nominal height	750 Mm
Nominal width	500 Mm
Nominal depth	420 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 1 Zadnja plošča 1 Vrata 1 Podstavek

### Komplementarno

Tip ohišja	Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spredej
Število vrat	1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen 120 °)
Tip ključavnice	2 points handle lock, 5 mm double-bar
Dostopnost za delovanje	Spredej Zadaj Dno
Odstranljivi deli	Door by hinges Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	Veritas

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP54 IEC 60529 Podnožje tipa z odprtim dnom)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	25,246 Kg
Višina embalaže 1	81,5 Cm
Širina embalaže 1	53 Cm
Dolžina embalaže 1	48 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>