

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYPLD8500G

PLD - stoječa om. iz poliestra s podn. in odp. sp. delom 850x465x320 IP43 DIN00



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Category	Omara
Version	PLD
Tip omare	DIN ohišje Distribuirana omara
Nominal height	850 Mm
Nominal width	465 Mm
Nominal depth	320 Mm
Montaža omare	Stoječe
Združljivost izdelkov	Talilna varovalka 00

### Komplementarno

Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 1 Zadnja plošča 1 Ključavnica 1 Vrata
Tip ohišja	Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spredej
Število vrat	1
Odpiranje vrat na strani	Reversible (180 °)
Tip ključavnice	Ključavnica
Številka ključa	1242 E
Dostopnost za delovanje	Spredej Dno
Odstranljivi deli	Door by hinges
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)

### Okolje

Standardi	IEC 62208
IP stopnja zaščite	IP43 IEC 60529 Podnožje tipa z odprtim dnom) IP54 IEC 60529 Z dodatnim tesnilnim kompletom)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	18,000 Kg
Višina embalaže 1	880,000 Mm
Širina embalaže 1	345,000 Mm
Dolžina embalaže 1	470,000 Mm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>