

Product data sheet

Characteristics

NSYPLD860G

PLD - stoječa omara iz poliestra s podn. in odp. sp. delom 850x590x320 IP43 DIN0



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Category	Omara
Version	PLD
Tip omare	DIN ohišje Distribuirana omara
Nominal height	850 Mm
Nominal width	590 Mm
Nominal depth	320 Mm
Montaža omare	Stoječe
Združljivost izdelkov	Talilna varovalka 0

Komplementarno

Sestava naprave	1 Zgornji del 1 Spodnji del 2 Stranski del 1 Zadnja plošča 1 Ključavnica 1 Vrata
Tip ohišja	Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat	Navaden Spredej
Število vrat	1
Odpiranje vrat na strani	Reversible (180 °)
Tip ključavnice	Ključavnica
Številka ključa	1242 E
Dostopnost za delovanje	Dno Spredej
Odstranljivi deli	Door by hinges
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)

Okolje

Standardi	IEC 62208
IP stopnja zaščite	IP43 IEC 60529 Podnožje tipa z odprtim dnom) IP54 IEC 60529 Z dodatnim tesnilnim kompletom)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262 Navadna vrata)
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...90 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	19,000 Kg
Višina embalaže 1	880,000 Mm
Širina embalaže 1	345,000 Mm
Dolžina embalaže 1	595,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka