

NSYPLM54TG

Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66
V530xŠ430xG200 mm, glazirana vrata



Predstavitev

| | |
|--------------------|---|
| Skupina izdelkov | Thalassa |
| Ime izdelka | Thalassa PLM |
| Kratko ime naprave | PLM |
| Enclosure type | Večnamenski |
| Category | Compact omara |
| Nominal height | 530 Mm |
| Nominal width | 430 Mm |
| Nominal depth | 200 Mm |
| Montaža omare | Stensko montirano |
| Sestava naprave | 1 Ohišje 1 Vrata 2 Ključavnica |
| Tip ohišja | Vgrajena streha En kos oblikovan z zarezi v zadnjem delu |
| Tip vrat | Prozorna |
| Tip ključavnice | 3 mm ključavnica dvojne zbiralke |

Komplementarno

| | |
|-------------------------|---|
| Število ključavnic | 2 |
| Opis montažne plošče | Brez montažne plošče |
| Dostopnost za delovanje | Spredaj |
| Odstranljivi deli | Door by hinges |
| Material | Ohišje Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni Vrata Kaljeno steklo |
| Barva | Grey (RAL 7035) |
| Standardi | Klasifikacija NEMA 13 NEMA klasifikacija 4X IEC 62208 |
| Certifikati izdelkov | UL |

Okolje

| | |
|---|------------------|
| IP stopnja zaščite | IP66 IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK08 IEC 62262 |
| Požarna odpornost | 960 °C IEC 62208 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -40...80 °C |

Embalažna enota

| | |
|--------------------|------------|
| Teža embalaže 1 | 7,963 Kg |
| Višina embalaže 1 | 450,000 Mm |
| Širina embalaže 1 | 230,000 Mm |
| Dolžina embalaže 1 | 560,000 Mm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |