

NSYPLM54VG

Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66
V530xŠ430xG200 mm, 3-točkovna ključavnica



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLM
Kratko ime naprave	PLM
Enclosure type	Večnamenski
Category	Compact omara
Nominal height	530 Mm
Nominal width	430 Mm
Nominal depth	200 Mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Ohišje 1 Vrata 1 Zaklepna ročica
Tip ohišja	Vgrajena streha En kos oblikovan z zarezi v zadnjem delu
Tip vrat	Navaden
Tip ključavnice	3-točkovna ključavnica, ročica s ključavnico 1242E

Komplementarno

Število ključavnic	2
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Odstranljivi deli	Door by hinges
Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 Klasifikacija NEMA 13 NEMA klasifikacija 4X
Certifikati izdelkov	UL

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 conforming to IEC 62262
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40... 80 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	8,040 Kg
Višina embalaže 1	450,000 Mm
Širina embalaže 1	230,000 Mm
Dolžina embalaže 1	560,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka