

Product data sheet

Characteristics

NSYPLM64TG

Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66
V647xŠ436xG250 mm, glazirana vrata



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLM
Kratko ime naprave	PLM
Enclosure type	Večnamenski
Category	Compact omara
Nominal height	647 Mm
Nominal width	436 Mm
Nominal depth	250 Mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Ohišje 1 Vrata 2 Ključavnica
Tip ohišja	Vgrajena streha En kos oblikovan z zarezi v zadnjem delu
Tip vrat	Prozorna
Tip ključavnice	3 mm ključavnica dvojne zbiralke

Komplementarno

Število ključavnic	2
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Odstranljivi deli	Door by hinges
Material	Ohišje Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni Vrata Kaljeno steklo
Barva	Grey (RAL 7035)
Standardi	Klasifikacija NEMA 13 IEC 62208 NEMA klasifikacija 4X
Certifikati izdelkov	UL

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 IEC 62262
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...80 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	11,166 Kg
Višina embalaže 1	45 Cm
Širina embalaže 1	27,5 Cm
Dolžina embalaže 1	68 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka