

Product data sheet

Characteristics

NSYPTDS2

Spacial - mont. kom. za podom. mont. pog. -
Altivar Process velikost S2 - IP55



Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Pogon za podometno montažo
Accessory category	Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Proces in pripomočki
Združljivost serije/obsega	Altivar Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Altivar Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Spacial SF in SM omare 500 mm x 300 mm Spacial S3D omara 500 mm x 300 mm
Compatibility for Altivar Process 630-930, size:	2
Moč motorja kW	5,5 KW 220/240 V 7,5 KW 380/480 V 11 KW
Lokacija montaže	1 Zadnja stran omare Montažna plošča 2 Znotraj Omara
Sestava kompleta	1 x Pritrdilni plošča s prirobnicami in vgrajenim tesnilom, Jeklo z antikorozijsko oblogo Z vijaki in maticami 1 x Pritrdilni dodatki 1 x Vrtalna šablona 1 x Navodila 1 x Profil za zaščito robov, Plastika

Komplementarno

Trajna dovoljena obremenitev	7,7 Kg
Barva	Siva RAL 7035)
Višina	Zunanji 420 mm Izrez 375 mm
Širina	Zunanji 265 mm Izrez 215 mm
Globina	Distančnik med steno in omaro 22 mm
Teža izdelka	1,922 Kg
Storitve	Konfiguracija omare Predhodno izvrtana hrbna stran Namestitev v tovarni Pogon za podometno montažo

Okolje

IP stopnja zaščite	IP55 IEC 60529
--------------------	----------------

Embalažna enota

Teža embalaže 1	1,909 Kg
Teža embalaže 2	10,797 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka