

NSYS3HD10840

Spacial S3HD zunanja robustna omara - V
1062 x Š 800 x G 430 - IP66



Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Ime izdelka	Spacial S3HD
Installation type	Večnamenski
Specific application	Zunanja težka naloga
Category	Compact omara
Funkcija na voljo	Prezračevanje z možnostjo podstavka
Enclosure nominal height with canopy	1062 Mm
Canopy nominal height	62 Mm
Nominalna širina omare	800 Mm
Enclosure nominal depth with canopy	430 Mm
Enclosure nominal depth	400 Mm
Tip vrat	Navaden
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Cable gland plate type	Navaden aluminij
Tip namestitvenega dodatka	Stenski Talno stojalo s podnožjem
Sestava naprave	1 Ohišje 1 Vrata 1 Ključavnica 1 Blokada vrat 1 Nadstrešek 1 Plošča kableske uvodnice 1 Dokumentni žep
Certification	UL UL 508 A 2007 Bureau Veritas IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas IEC 61439-5 2010 DEKRA IEC 62208 2011 Bureau Veritas ISO 12944 2007

Komplementarno

Body type	Enodelno ohišje Prednja letev v obliki žlebov, dvojna debelina
Število vrat	Spredaj 1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip ključavnice	3-točkovna ključavnica, 3 mm dvojna zbiralka
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Odstranljivi deli	Vrata S tečaji Nadstrešek Z vijaki
Maximum lifting load	200 Kg
Material	Jeklo z antikorozijsko oblogo
Površinska obdelava	Omara Poliestrski prah
Barva	Siva RAL 7035)
Teža izdelka	48,7 Kg
Standardi	IEC 61439-5 IEC 61969-3 UL 508 A IEC 62208

Okolje

IP stopnja zaščite	IP55 Z ventiliranim podnožjem IEC 60529 Razred 2 IP66 Zaščita omare
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262
Podnebne vzdržljivosti	C4H ISO 12944 720 h Solna megla
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-45...80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Corrosion withstand	C4H ISO 12944 40 °C
Environmental withstand	Sončno sevanje Razred 1 Do 1120 W/m ² IEC 61969-3:2011 Prenese okoliški zrak Razred 1 Do 180 km/h IEC 61969-3:2011 Preskus ultravijolične degradacije Razred 1 ISO 4892-2:2013 Nastajanje ledu in slane Razred 1 IEC 61969-3:2011 Fauna and flora withstand Razred 1 IEC 61969-3:2011 Kemijaska snov Razred 1 IEC 61969-3:2011
Thermal management options	Ventilator 1500 W 60 dB

Embalazna enota

Teža embalaže 1	48,7 Kg
-----------------	---------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka