

Product data sheet

Characteristics

NSYS3X4320T

Spacial S3X nerjaveča 304L, obdelana s Scotch Brite®, V400xŠ300xG200 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Ime izdelka	Spacial S3X
Enclosure type	Večnamenski
Category	Compact omara
Nominal height	400 Mm
Nominal width	300 Mm
Nominal depth	200 Mm
Product installation	Stenski
Sestava naprave	1 Ohišje 1 lock: door 1 door

Komplementarno

Tip ohišja	Enodelno ohišje, Križna struktura Žlebasto oblikovana prednja letev
Tip vrat	Zastekljena
Število vrat	Spredaj 1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen 120 °)
Tip ključavnice	3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Type of gland plate	Brez plošče kableske tesnilke
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Odstranljivi deli	Door by hinges
Material	Ohišje in vrata Nerjaveče jeklo 304L Ključavnica Zamak Tečaj Nerjaveče jeklo Vrata Securit steklo
Površinska obdelava	Ohišje in vrata Scotch-Brite® brušeno Ključavnica Kromirano
Debelina	1,5 Mm
Teža izdelka	5,606 Kg

Okolje

Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	CAN/CSA 22 UL 508 tip A
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 IEC 62262
Okoljske značilnosti	Korozivni Specifična higiena

Embalažna enota

Teža embalaže 1	5,606 Kg
Višina embalaže 1	410,000 Mm
Širina embalaže 1	310,000 Mm
Dolžina embalaže 1	210,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------