

NSYSBM152012

Kovinska ind. om. z navadnimi vrati V 150 x Š 200 x G 120 IP66 IK10 RAL 7035



Predstavitev

| | |
|-------------------------|--|
| Skupina izdelkov | Spacial |
| Ime izdelka | Spacial SBM |
| Aplikacija naprave | Večnamenski |
| Category | Industrijsko ohišje |
| Kratko ime naprave | SBM |
| Tip omare | Ploščato sprednje ohišje |
| Nominalna višina omare | 150 Mm |
| Nominalna širina omare | 200 Mm |
| Nominalna globina omare | 120 Mm |
| Montaža omare | Stensko montirano |
| Sestava naprave | 4 Vijak pokrova 1 cover 1 Ohišje |
| Tip ohišja | Enodelno ohišje, zloženo in varjeno |
| Tip prednjega pokrova | Navadna vrata |
| Pritrditev pokrova | Polovično-obračajoči kovinski vijak |
| Tip ključavnice | Zarobljen vijak PZ2 Ven zapečateno odmočje |
| Odstranljivi deli | Pokrov S sidranimi vijaki |

Komplementarno

| | |
|--|--------------------------|
| Material | Jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | Poliestrski prah |
| Barva | Siva RAL 7035) |
| Standardi | IEC 62208 |
| Certifikati izdelkov | LR DNV-GL UL BV |
| IP stopnja zaščite | IP66 IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK10 IEC 62262 |
| Temperatura okoliskega zraka za skladiščenje | -35...60 °C |
| Operating temperature | -35...80 °C |
| Teža izdelka | 1,542 Kg |

Embalažna enota

| | |
|--------------------|------------|
| Teža embalaže 1 | 1,542 Kg |
| Višina embalaže 1 | 220,000 Mm |
| Širina embalaže 1 | 170,000 Mm |
| Dolžina embalaže 1 | 140,000 Mm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|