

Product data sheet

Characteristics

NSYSF181040P

Omara z montažno ploščo Spacial SF - sestavljena - 1800 x 1000 x 400 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	1800 Mm
Nominalna širina omare	1000 Mm
Nominalna globina omare	400 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	2 Drsne letve 4 Nosilec namestitvene plošče 1 structure 1 Vrata 1 Zaklepni sistem z ročico Vrata 1 Zadnja plošča 1 Streha 1 mounting plate

Komplementarno

Strukturni tip	Perforirana struktura z naklonom 25 mm Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Oblikovan iz ene sekcije
Tip vrat	Navaden Spredej
Število vrat	Spredej 1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen 120 °)
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja vrata
Opis montažne plošče	Navaden
Type of gland plate	Brez plošče kableske tesnilke
Dostopnost za delovanje	Zadaj Strani omare Spredej
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki
Material	Okvir Galvanizirano jeklo Stebrički Galvanizirano jeklo Door: sheet steel Plošče Jeklena pločevina Tečaj Zamak Ročica Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava	Epoxy-polyester powder
Barva	Omara Siva RAL 7035) Ročica Črna RAL 9005)
Teža izdelka	147,462 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	IEC 62208
IP stopnja zaščite	IP55 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 conforming to IEC 62262

Embalažna enota

Teža embalaže 1	147,462 Kg
Višina embalaže 1	1930,000 Mm
Širina embalaže 1	1045,000 Mm
Dolžina embalaže 1	490,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------