


Product data sheet

Characteristics

NSYSF18640

Spacial SF omara brez montažne plošče - sestavljena - 1800 x 600 x 400 mm



Predstavitev

| | |
|--------------------------|---|
| Skupina izdelkov | Spacial |
| Extended range | Spacial SF |
| Application | Večnamenski |
| Izdelek ali sestavni del | Primerna omara |
| Nominalna višina omare | 1800 Mm |
| Nominalna širina omare | 600 Mm |
| Nominalna globina omare | 400 Mm |
| Montaža omare | Stoječe |
| Sestava naprave | 2 Drsne letve 4 Nosilec namestitvene plošče 1 structure 1 Vrata 1 Zaklepni sistem z ročico Vrata 1 Zadnja plošča 1 Streha |

Komplementarno

| | |
|--------------------------|---|
| Strukturni tip | Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Oblikovan iz ene sekcije Perforirana struktura z naklonom 25 mm Plošče in vrata, vgrajena v strukturo |
| Tip vrat | Navaden Spredej |
| Število vrat | Spredej 1 |
| Odpiranje vrat na strani | Reverzibilen (120 °) |
| Tip ključavnice | 4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja vrata |
| Opis montažne plošče | Brez montažne plošče |
| Type of gland plate | Brez plošče kableske tesnilke |
| Dostopnost za delovanje | Spredej Zadaj Strani omare |
| Odstranljivi deli | Vrata Z vijaki Tečaj Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki |
| Material | Okvir Galvanizirano jeklo Stebrički Galvanizirano jeklo Door: sheet steel Plošče Jeklena pločevina Tečaj Zamak Ročica Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken |
| Površinska obdelava | Epoxy-polyester powder |
| Barva | Omara Siva RAL 7035) Ročica Črna RAL 9005) |
| Teža izdelka | 84,27 Kg |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Standardi | IEC 62208 |
| IP stopnja zaščite | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK10 conforming to IEC 62262 |

Embalažna enota

| | |
|--------------------|-------------|
| Teža embalaže 1 | 84,270 Kg |
| Višina embalaže 1 | 1930,000 Mm |
| Širina embalaže 1 | 645,000 Mm |
| Dolžina embalaže 1 | 490,000 Mm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|