

# NSYSF2212602D

Spacial SF omara brez montažne plošče - sestavljena - 2200 x 1200 x 600 mm



## Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	2200 Mm
Nominalna širina omare	1200 Mm
Nominalna globina omare	600 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	2 Drsne letve 4 Nosilec namestitvene plošče 1 structure 1 Zadnja plošča 1 Streha 2 door 1 Zaklepni sistem z ročico 1 Blokirni sistem Leva vrata

## Komplementarno

Strukturni tip	Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Oblikovan iz ene sekcije Perforirana struktura z naklonom 25 mm Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Tip vrat	Navaden Spređaj
Število vrat	Spređaj 2
Odpiranje vrat na strani	Left (120 °) Right (120 °)
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja desna vrata
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Type of gland plate	Brez plošče kablenske tesnilke
Dostopnost za delovanje	Strani omare Zadaj Spređaj
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki
Material	Okvir Galvanizirano jeklo Stebrički Galvanizirano jeklo Door: sheet steel Plošče Jeklena pločevina Tečaj Zamak Ročica Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava	Epoxy-polyester powder
Barva	Omara Šiva RAL 7035) Ročica Črna RAL 9005)
Teža izdelka	174,9 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

Standardi	IEC 62208
IP stopnja zaščite	IP55 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 conforming to IEC 62262

## Embalažna enota

Teža embalaže 1	174,900 Kg
Višina embalaže 1	2330,000 Mm
Širina embalaže 1	1245,000 Mm
Dolžina embalaže 1	690,000 Mm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------