

NSYSF2212802DP

Omara z montažno ploščo Spacial SF - sestavljena - 2200 x 1200 x 800 mm



Predstavitev

| | |
|--------------------------|--|
| Skupina izdelkov | Spacial |
| Extended range | Spacial SF |
| Application | Večnamenski |
| Izdelek ali sestavni del | Primerna omara |
| Nominalna višina omare | 2200 Mm |
| Nominalna širina omare | 1200 Mm |
| Nominalna globina omare | 800 Mm |
| Montaža omare | Stoječe |
| Sestava naprave | 2 Drsne letve 4 Nosilec namestitvene plošče 1 structure 1 Zadnja plošča 1 Streha 1 mounting plate 2 door 1 Zaklepni sistem z ročico 1 Blokirni sistem Leva vrata |

Komplementarno

| | |
|--------------------------|---|
| Strukturni tip | Oblikovan iz ene sekcije Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Perforirana struktura z naklonom 25 mm Plošče in vrata, vgrajena v strukturo |
| Tip vrat | Navaden Spredej |
| Število vrat | Spredej 2 |
| Odpiranje vrat na strani | Left (120 °) Right (120 °) |
| Tip ključavnice | 4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja desna vrata |
| Opis montažne plošče | Navaden |
| Type of gland plate | Brez plošče kableske tesnilke |
| Dostopnost za delovanje | Spredej Strani omare Zadaj |
| Odstranljivi deli | Vrata Z vijaki Tečaj Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki |
| Material | Okvir Galvanizirano jeklo Stebrički Galvanizirano jeklo Door: sheet steel Plošče Jeklena pločevina Tečaj Zamak Ročica Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken |
| Površinska obdelava | Epoxy-polyester powder |
| Barva | Omara Siva RAL 7035) Ročica Črna RAL 9005) |
| Teža izdelka | 245,428 Kg |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Standardi | IEC 62208 |
| IP stopnja zaščite | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK10 conforming to IEC 62262 |

Embalažna enota

| | |
|--------------------|-------------|
| Teža embalaže 1 | 245,428 Kg |
| Višina embalaže 1 | 2330,000 Mm |
| Širina embalaže 1 | 1245,000 Mm |
| Dolžina embalaže 1 | 890,000 Mm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|