

Product data sheet

Characteristics

NSYSF22680E

Elektronska omara Spacial SF - sestavljena -
2200 x 600 x 800 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Extended range	Spacial SF-E
Application	Elektronski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	2200 Mm
Nominalna širina omare	600 Mm
Nominalna globina omare	800 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	1 structure 1 Zaklepni sistem z ročico Vrata 1 Streha 2 Vrata Spredej in zadaj 2 Stranice

Komplementarno

Strukturni tip	Perforirana struktura z naklonom 25 mm Oblikovan iz ene sekcije Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem
Tip vrat	Navaden Spredej Zastekljena Zadaj
Število vrat	Spredej in zadaj 2
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja in zadnja vrata
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Type of gland plate	Brez plošče kableske tesnilke
Dostopnost za delovanje	Zadaj Strani omare Spredej
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Streha Z vijaki Stranski panel Z vijaki
Material	Okvir Galvanizirano jeklo Stebrički Galvanizirano jeklo Door: sheet steel Plošče Jeklena pločevina Tečaj Zamak Ročica Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava	Epoxy-polyester powder
Barva	Omara Šiva RAL 7035) Ročica Črna RAL 9005)

Okolje

Standardi	IEC 62208
IP stopnja zaščite	IP55 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 IEC 62262 Prozornih vrat) IK10 IEC 62262 Navadnih vrat)

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	143 Kg
Višina embalaže 1	233 Cm
Širina embalaže 1	64,5 Cm
Dolžina embalaže 1	89 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------