

NSYSFHD16840

Spacial SFHG zunanja robustna omara - V
1662 Š 600 G 430 - IP55



Predstavitev

Range	Spacial
Product	Spacial SFHD
Specific application	Zunanja težka naloga
Certification	Bureau Veritas IEC 61969-3 2011 UL UL 508 A 2007 Bureau Veritas IEC 61439-5 2010 DEKRA IEC 62208 2011 Bureau Veritas ISO 12944 2007
Aplikacija naprave	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Enclosure height with canopy	1662 Mm
Canopy height	62 Mm
Nominalna širina omare	800 Mm
Enclosure depth with canopy	430 Mm
Enclosure depth	400 Mm
Tip namestitvenega dodatka	Stoječe
Available functions with accessories	Upravljanje streh Primerno za elektronsko 19" stojalo Štetje Upravljanje tal
Sestava naprave	Drsne letve 2 Montažna plošča Nosilec namestitvene plošče 4 Struktura 1 Sistem za zaklepanje z ročico in ključavnico 1 Nadstrešek 1 Mehansko držalo 1 Vrata Streha 1 Vrata 1 Plastika Dokumentni žep 1 A4 Aluminij Plošča kabelske uvodnice 1

Komplementarno

Strukturni tip	Oblikovan iz ene sekcije Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Vertikalni stebrički, priviti z zgornjim in spodnjim okvirjem Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Tip vrat	Navaden
Število vrat	1
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen 120 °)
Tip ključavnice	4 točkovna ključavnica, ročica z 1242E ključavnico Prednja vrata
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Cable gland plate type	Navaden aluminij
Dostopnost za delovanje	Zadaj Dno Strani omare Spredaj Zgoraj
Maximum lifting load	1000 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Odstranljivi deli	Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki Zadnja plošča Z vijaki Zunanji kos Streha Z vijaki Nadstrešek Z vijaki in kleščami Vrata Z odstranljivo osjo Tečaj Plošča kabselske uvodnice Pritrdilna matica
Material	Okvir Jeklo z antikorozijsko oblogo Tečaj Zamak
Surface finished painted	Na omari Poliestrski prah
Barva	Omara Siva RAL 7035) Ročica Siva RAL 7035)
Specific order possible for special colour	Da

Okolje

Standardi	IEC 61439-5 UL 508 A IEC 62208 IEC 61969-3
IP stopnja zaščite	IP55 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 conforming to IEC 62262
Podnebne vzdržljivosti	C4H conforming to ISO 12944 720 h salt mist
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-45...80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Corrosion withstand	C4H ISO 12944
Environmental withstand	Sončno sevanje Razred 1 Do 1120 W/mIEC 61969-3:2011 Prenese okoliški zrak Razred 1 Do 180 km/hIEC 61969-3:2011 Preskus ultravijolične degradacije Razred 1ISO 4892-2:2013 Nastajanje ledu in slane Razred 1IEC 61969-3:2011 Fauna and flora withstand Razred 1IEC 61969-3:2011 Kemijaska snov Razred 1IEC 61969-3:2011
Thermal management	Ventilator 1500 W 60 dB Z zunanjim hlajenjem 4000 W Naravna 2069 W -25 °C Naravna 905 W 20 °C Naravna 905 W 40 °C Glede na hladilno arhitekturo 1500 W

Emblažna enota

Teža embalaže 1	82,400 Kg
Višina embalaže 1	1730,000 Mm
Širina embalaže 1	490,000 Mm
Dolžina embalaže 1	845,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka