SINTEL

Product data sheet
Characteristics

NSYSFN20640T
Samostoječa modularna električna omara, PanelSeT SFN, dekarbonizirano jeklo, steklena vrata, 2000x600x400mm, IP55

Green Premium™

Glavno

Skupina izdelkov	PanelSeT
Razširjena ponudba	PanelSeT SFN
Aplikacija	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	2000 Mm
Nominalna širina omare	600 Mm
Nominalna globina omare	400 Mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	2 Drsne letve 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 Struktura 1 Vrata 1 Zaklepni sistem z ročico Vrata 1 Zadnja plošča 1 Streha

Komplementarno

Strukturni tip	Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Perforirana struktura z naklonom 25 mm Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Oblikovan iz ene sekcije
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip vrat	Zastekljena Spredaj
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Type of gland plate	Brez plošče kabelske tesnilke
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke Prednja vrata
Število vrat	Spredaj 1
Dostopnost za delovanje	Zadaj Spredaj Strani omare
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Z vijaki Drsna letev Z vijaki
Material	Okvir Galvanizirano jeklo Stebrički Galvanizirano jeklo Vrata Securit steklo Vrata Jeklena pločevina Plošče Jeklena pločevina Tečaj Zamak Ročica Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Barva	Omara Siva RAL 7035) Ročica Črna RAL 9005)
Teža izdelka	143,8 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 3R/12
IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 IEC 62262

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	215 Cm
Paket 1 Širina	75 Cm
Paket 1 Dolžina	50 Cm
Paket 1 Teža	72,4 Kg
Embalažna enota Paketa 2	PAL
Število enot v Paketu 2	2
Paket 2 Višina	215 Cm
Paket 2 Širina	75 Cm
Paket 2 Dolžina	100 Cm
Paket 2 Teža	144,8 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 months