

NSYSM2012602DP

Kompaktna omara z montažno ploščo Spacial
SM - 2000 x 1200 x 600 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Ime izdelka	Spacial SM
Izdelek ali sestavni del	Compact omara
Application	Večnamenski
Tip namestitvenega dodatka	Stoječe
Sestava naprave	1 Ohišje 2 door 1 cable gland plate 1 Zaklepni sistem z ročico Vrata 1 Blokirni sistem Leva vrata 4 Nosilec namestitvene plošče 1 mounting plate
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Nominalna višina omare	2000 Mm
Nominalna širina omare	1200 Mm
Nominalna globina omare	600 Mm

Komplementarno

Število vrat	Front: 2 door(s)
Odpiranje vrat na strani	Left (120 °) Right (120 °)
Tip vrat	Navaden
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
Tip ohišja	Prednji del tvori tog okvir z varjenimi vogali Enodelno ohišje, z zvarjeno zadnjo ploščo
Opis montažne plošče	Navaden
Type of gland plate	Standard
Kabelska uvodnica	1 vhod
Material	Montažna plošča Galvanizirano jeklo Ohišje Jeklena pločevina Door: sheet steel Tečaj Zamak
Površinska obdelava	Epoxy-polyester powder
Barva	Omara Siva RAL 7035) Ročica Črna RAL 9005)
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Teža izdelka	200 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	BV DNV UL
IP stopnja zaščite	IP55 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 conforming to IEC 62262

Embalažna enota

Teža embalaže 1	200,000 Kg
Višina embalaže 1	2130,000 Mm
Širina embalaže 1	1245,000 Mm
Dolžina embalaže 1	690,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------