


Product data sheet

Characteristics

NSYSUPLA3TG

Dodatni komp. za est. obdelavo za spajanje r.
PLAT ali PLAZT s pokr., G 320 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del	Coupling trim frame
Anwendung	Večnamenski
Lokacija montaže	Stransko povezovanje dveh ohišij
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLA suitable enclosure
Sestava naprave	2 Trim okvir Nadstrešek

Komplementarno

Material	Frame: polyester
Globina	320 Mm
IP stopnja zaščite	IP55
Barva	Siva RAL 7035)

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	806 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	11 Cm
Dolžina embalaže 1	32 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.