

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYTBP241910

PC oh. IP66 IK08 RAL7035 vm.

V225Š175G100 raz. V241Š191G128, nepr. PC pok. V20



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa TBP
Aplikacija naprave	Večnamenski
Category	Industrijsko ohišje
Višina	241 Mm
Širina	194 Mm
Globina	107 Mm
Notranja višina	225 Mm
Notranja širina	175 Mm
Notranja globina	100 Mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Ohišje 1 cover 4 Vijak pokrova
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Nizek navaden pokrov
Pritrditev pokrova	Plastični vijaki
Tip ključavnice	Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečaten odmočje
Odstranljivi deli	Pokrov S sidranimi vijaki

### Komplementarno

Material	Polikarbonat
Barva	Siva RAL 7035)
Standardi	UL 508 A IEC 62208
Certifikati izdelkov	TÜV UL
Razred električne izolacije	Razred II
Lokacija montaže	Zunanje
Teža izdelka	0,72 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP66 NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite	IK08 IEC 62262
Požarna odpornost	960 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

### Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,720 Kg
Višina embalaže 1	128,000 Mm
Širina embalaže 1	194,000 Mm
Dolžina embalaže 1	241,000 Mm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------