

Product data sheet

Characteristics

NSYTBP241912H

PC oh. IP66 IK08 RAL7035 vm.

V225Š175G120 raz. V241Š194G127, nepr. PC pok. V40



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa TBP
Aplikacija naprave	Večnamenski
Category	Industrijsko ohišje
Višina	241 Mm
Širina	194 Mm
Globina	127 Mm
Notranja višina	225 Mm
Notranja širina	175 Mm
Notranja globina	120 Mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Ohišje 1 cover 4 Vijak pokrova
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Visok navaden pokrov
Pritrditev pokrova	Plastični vijaki
Tip ključavnice	Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateni odmočje
Odstranljivi deli	Pokrov S sidranimi vijaki

Komplementarno

Material	Polikarbonat
Barva	Siva RAL 7035)
Standardi	UL 508 A IEC 62208
Certifikati izdelkov	TÜV UL
Razred električne izolacije	Razred II
Lokacija montaže	Zunanje
Teža izdelka	0,78 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66 NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite	IK08 IEC 62262
Požarna odpornost	960 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,780 Kg
Višina embalaže 1	127,000 Mm
Širina embalaže 1	194,000 Mm
Dolžina embalaže 1	241,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------