

Product data sheet

Characteristics

NSYTBS1176

ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm.
V105Š65G55 raz. V116Š74G62 nepr. pokrov
H10



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa TBS
Aplikacija naprave	Večnamenski
Category	Industrijsko ohišje
Višina	116 Mm
Širina	74 Mm
Globina	62 Mm
Notranja višina	105 Mm
Notranja širina	65 Mm
Notranja globina	55 Mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Ohišje 1 cover 4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 5
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Nizek navaden pokrov
Pritrditev pokrova	Kovinski vijaki
Tip ključavnice	Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateni odmočje
Odstranljivi deli	Pokrov S sidranimi vijaki

Komplementarno

Material	ABS
Barva	Siva RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	TÜV
Razred električne izolacije	Razred II
IP stopnja zaščite	IP66 NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite	IK07 IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C IEC 60695-2-11
Temperatura okoliskega zraka za skladiščenje	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Teža izdelka	0,108 Kg

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,108 Kg
Višina embalaže 1	80,000 Mm
Širina embalaže 1	120,000 Mm
Dolžina embalaže 1	330,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------