

Product data sheet

Characteristics

NSYTBS16128T

ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm.
V150Š105G80 raz. V164Š121G87, prosojni
pok. H20



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa TBS
Aplikacija naprave	Večnamenski
Category	Industrijsko ohišje
Višina	164 Mm
Širina	121 Mm
Globina	87 Mm
Notranja višina	150 Mm
Notranja širina	105 Mm
Notranja globina	80 Mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Ohišje 1 cover 4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 2
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Nizek prozoren pokrov
Pritrditev pokrova	Plastični vijaki
Tip ključavnice	Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli	Pokrov S sidranimi vijaki

Komplementarno

Material	ABS
Barva	Siva RAL 7035) Prozorna
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	TÜV
Razred električne izolacije	Razred II
IP stopnja zaščite	IP66 NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite	IK07 IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C IEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Teža izdelka	0,34 Kg

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,340 Kg
Višina embalaže 1	100,000 Mm
Širina embalaže 1	168,000 Mm
Dolžina embalaže 1	258,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------