

Product data sheet

Characteristics

NSYTBS342912T

ABS oh. IP66 IK07 RAL7035 vm.
V325Š275G120 raz. V341Š291G128, prosoj.
pok. H20



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa TBS
Aplikacija naprave	Večnamenski
Category	Industrijsko ohišje
Višina	341 Mm
Širina	291 Mm
Globina	128 Mm
Notranja višina	325 Mm
Notranja širina	275 Mm
Notranja globina	120 Mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Ohišje 1 cover 4 Vijak pokrova
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Nizek prozoren pokrov
Pritrditev pokrova	Plastični vijaki
Tip ključavnice	Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli	Pokrov S sidranimi vijaki

Komplementarno

Material	ABS
Barva	Siva RAL 7035) Prozorna
Standardi	IEC 62208
Certifikati izdelkov	TÜV
Razred električne izolacije	Razred II
IP stopnja zaščite	IP66 NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite	IK07 IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C IEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Teža izdelka	1,448 Kg

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,448 Kg
Višina embalaže 1	14,5 Cm
Širina embalaže 1	30 Cm
Dolžina embalaže 1	35,5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------